



www.l-arbre-de-noe.fr

MASTIC BOIS EN POUDRE

SPÉCIAL GROS REBOUCHAGE - RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

SÉCHAGE RAPIDE 30MIN

Le **Mastic Bois en poudre** a été spécialement mis au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :

Le **Mastic Bois en poudre** contient entre autres du carbonate de calcium (60-70%), du sulfate de calcium (15-20%), de l'oxyde de fer (<7%) et du méthyl hydroxyethylcellulose (<1%).

Destination et Présentation :

Le **Mastic Bois en poudre** est le premier BI COMPOSANT adapté aux grosses réparations, forte adhésion, parfaite reprise de teinte, pas de retrait au séchage, pas de fente sous clous et vis.

Le **Mastic Bois en poudre** se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.

Le **Mastic Bois en poudre** est économique, 500gr de poudre = 650 gr de mastic.

Utilisation en intérieur ou extérieur abrité.

Préparation des supports :

Le **Mastic Bois en poudre** s'applique sur :

- Bois propres, secs et sans traces de cire ou salissures (poncés ou décapés).
- Dépoussiérer soigneusement.

Mode d'emploi :

- ★ Choisir la nuance du **Mastic Bois en poudre** la plus proche de la couleur finale souhaitée.
- ★ Mélanger 3 doses de poudre et 1 dose d'eau.
- ★ Le produit une fois préparé se conserve 40 minutes.
- ★ Fissures minces ou petits trous : boucher et lisser en une seule opération.
- ★ Fentes ou trous importants : remplir en 2 ou 3 passes successives.
- ★ Temps de séchage avant ponçage entre 30mn et 2h suivant la taille de la réparation. Durcissement complet après 24h.
- ★ Après séchage, poncer pour obtenir une surface parfaite et appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile, patine, lasure, peinture ou cire.

Aspects :

Bois Clair, Bois Blond, Bois Foncé, Bois Exotique.

Caractéristiques techniques :

Matériel : Spatule

Nettoyage : Eau

Séchage : Le **Mastic Bois en poudre** sèche en 30 mn, pour des réparations de 3 mm environ.

Recommandations :

- Conserver hors de la portée des enfants

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Rincer la spatule avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



www.l-arbre-de-noe.fr

Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France

Tél : +33 (0)5.61.98.40.89

www.l-arbre-de-noe.fr