



www.l-arbre-de-noe.fr

COLLE À BOIS

RÉVERSIBLE À CHAUD

TRÈS FORTE ADHÉRENCE

La **Colle à Bois** a été spécialement mise au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :

La **Colle à Bois** contient entre autres de l'eau (49-50%) et de la gélatine technique (48-50%).

Destination et Présentation :

La **Colle à Bois** adaptée pour le collage des meubles, chaises, menuiseries intérieures, placage comme les **Colles d'Os** utilisées par nos ancêtres.

Sous la forme de gel, la **Colle à Bois** a une très forte adhérence et ne tache pas le bois.

Elle peut être utilisée de nombreuses fois, le gel se reforme après chaque utilisation par refroidissement.

Invisible après séchage.

Réversible à chaud, l'assemblage peut être décollé en chauffant les 2 pièces à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux.

Mode d'emploi :

- ★ Chauffer au bain-marie à 70°C maximum.
- ★ Appliquer la **Colle à Bois** chaude.
- ★ Assurer le contact de l'assemblage par un léger serrage.
- ★ Prise immédiate dès refroidissement.

Caractéristiques techniques :

Matériel : Pinceau - Casserole

Nettoyage : Eau Chaude

Séchage : La **Colle à Bois** a une prise immédiate

Durcissement complet : 24 heures

Recommandations :

- Conserver hors de la portée des enfants

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Bien referme l'emballage après usage
- Déposer le contenant vide à la déchetterie
- Ne pas jeter le résidu à l'égout

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures



www.l-arbre-de-noe.fr

Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France
Tél : +33 (0)5.61.98.40.89
www.l-arbre-de-noe.fr