



www.l-arbre-de-noe.fr

PÂTE À RÉNOVER

RÉPARATION TOUTES TAILLES – SANS ODEUR

MULTI-SUPPORTS

Composition :

La **Pâte à Rénover** contient entre autres du carbonate de calcium (60-70%), d'anhydrite (15-20%), de l'oxyde de fer (<7%) et du méthyl hydroxyethylcellulose (<1%).

Destination et Présentation :

La **Pâte à Rénover** rebouche, reconstitue et enduit tous types de supports : bois, métal, béton, plâtre, sans retrait ni fissure.

La **Pâte à Rénover**, mélangé à de l'eau, permet d'obtenir un mastic de haute dureté et de forte cohésion.

La **Pâte à Rénover** se ponce très facilement à la main, sans effort et peut être recouverte de tout type de peinture.

Utilisation en intérieur ou extérieur si recouvert.

Préparation des supports :

La **Pâte à Rénover** s'applique sur :

- Supports propres et sans trace de finitions anciennes ou autres corps gras.
- Poncer et dégraisser si nécessaire.
- Dépoussiérer soigneusement.

Mode d'emploi :

- ★ Le dosage à préparer est variable en fonction de la réparation :
 - ❖ Pour du rebouchage : mélanger 2 doses de poudre pour 1 dose d'eau.
 - ❖ Pour de l'enduit : mélanger 1 dose de poudre pour 1 dose d'eau.
- ★ Mélanger soigneusement la poudre et l'eau pour obtenir une pâte homogène.
- ★ Le produit une fois préparé se conserve entre 20 et 40 minutes en fonction de la posologie.
- ★ Procéder au rebouchage à l'aide de la spatule.
- ★ Remplir généreusement les parties à réparer et lisser rapidement.
- ★ Temps de séchage avant ponçage entre 40 et 90 min. suivant la taille de la réparation. Durcissement complet après 24h.
- ★ Après séchage, poncer (abrasif grain 120) pour obtenir une surface parfaite et appliquer la peinture choisie.

Aspect :

Blanc.

Caractéristiques techniques :

Matériel : Spatule

Nettoyage : Eau

Dureté Shore D : 53

Recommandations :

- Ne jamais introduire dans la boîte de l'eau ou du mastic mélangé.
- Ne pas prélever de poudre, dans la boîte, avec des outils humides ou non nettoyés.
- Ne pas modifier les proportions de mélange.
- Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.
- Conserver hors de la portée des enfants.

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Rincer la spatule avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



www.l-arbre-de-noe.fr

Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France
Tél : +33 (0)5.61.98.40.89
www.l-arbre-de-noe.fr

Mise à jour le 31.10.2017