



www.l-arbre-de-noe.fr

PEINTURE BOIS EXTERIEURE

SECHAGE RAPIDE

JUSQU'A 8 ANS AVANT ENTRETIEN

La **Peinture Bois Extérieure** a été spécialement mise au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :

La **Peinture Bois Extérieure** contient entre autres de l'eau (45-55%), du dioxyde de titane (jusqu'à 18%), des acides gras d'huile de soja (8-10%), du talc (3-5%), du carbonate de calcium (2-4%) et des oxydes de fer (<5%).

Destination et Présentation :

La **Peinture Bois Extérieure** protège et décore toutes les boiseries extérieures avec un rendu satiné et soyeux.

La **Peinture Bois Extérieure** est sans odeur, microporeuse, résiste aux UV. Très bonne tenue dans le temps, jusqu'à 8 ans avant entretien.

Préparation des supports :

La **Peinture Bois Extérieure** s'applique sur :

- Les bois propres, secs et sans trace de corps gras ou de résines (dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire).
 - Reboucher les fentes et trous éventuels (**Pâte à Bois Arbre de Noé®**).
 - Poncer soigneusement.
- Bois neufs résineux : poncer soigneusement avec un abrasif fin.
- Rénovation : nettoyer les anciennes peintures et les poncer. Enlever intégralement les couches endommagées. Faire un essai au préalable pour vérifier l'adhérence.

Mode d'emploi :

- ★ Bien mélanger avant emploi. Ne pas diluer.
- ★ Appliquer la **Peinture Bois Extérieure** au pinceau, à la brosse ou au rouleau (poils courts) en **2 couches** « bien garnies » dans le sens des fibres du bois.
- ★ Application au pistolet, une dilution à l'eau est possible (10% maximum). Dans ce cas une couche supplémentaire peut être nécessaire.

Aspects :

Blanc, Vert olivier, Beige sable, Brun normand, Blanc cassé*, Gris cendré, Bleu lavande, Gris alu.

*Jusqu'à épuisement du stock.

Tenue 8 ans avant entretien :

Application réalisée en 3 couches dans les conditions décrites et recommandées. Uniquement sur les boiseries verticales. La durabilité peut être réduite dans le cas d'expositions Sud ou Ouest. Pour les bois anciens ou à rénover, ils doivent être sains, propres, secs et non gras.

Caractéristiques techniques :

Matériel : Pinceau, Brosse, Rouleau, Pistolet

Nettoyage : Eau

Sec au toucher : 4h

Entre 2 couches : 6h

Séchage complet : 12h

Rendement : 12 m²/L par couche.

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques

Volatils pour ce produit (cat. A/d) : 130g/l.

Ce produit contient max 29g/l de C.O.V.

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement les brosses après application. Bien les essuyer.
- Les rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



www.l-arbre-de-noe.fr

Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France

Tél : +33 (0)5.61.98.40.89

www.l-arbre-de-noe.fr